

Klüber Summit LCG 100

Компрессорное масло

Описание:

Компрессорное масло для применения в поршневых и винтовых компрессорах технологического газа.

Обозначение	Ед. измерения	Значение
Химический состав Химический состав, тип масла		масло на основе синтетических углеводородов
Общее описание Цвет		желтый
Химико-технические показатели Плотность по DIN 51757 при 20°C Демульгирующие свойства, DIN ISO 6614, ASTM D 1401 при 82°C Температура вспышки в открытом тигле, DIN EN ISO 2592, по Кливленду	г/см ³ мл °C	прибл. 0,84 43/37/3 ≥ 260

Klüber Lubrication München KG, Geisenhausenerstrasse 7, 81379 Мюнхен, Германия, тел. +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.

Данные в этой информации по продукту основаны на нашем общем опыте и знании на момент печати и предназначены для того, чтобы дать информацию о возможном применении технически грамотному пользователю. Это не является гарантией свойств продукта и не освобождает пользователя от обязательства выполнения предварительных испытаний с отобранным продуктом. Мы рекомендуем связаться с нашими техническими консультантами, чтобы обсудить Ваше конкретное применение. Если требуется, по возможности мы будем рады предоставить образец для проведения испытаний. Продукты фирмы Клубер непрерывно улучшаются. Поэтому Klüber Lubrication оставляет за собой право изменить все технические данные в этой информации по продукту в любое время без уведомления.



Klüber Lubrication, компания Freudenberg Group

Издатель и авторское право: Klüber Lubrication München KG. Перепечатка, полностью или частично, разрешена только после предварительной консультации с Klüber Lubrication München KG, а также если указан источник и передана копия документа.

Компрессорное масло

Вязкость Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D-7042 при 40°C, нижний уровень значения Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D-7042 при 40°C, верхний уровень значения Кинематическая вязкость, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D-7042 при 100°C Класс вязкости по DIN ISO 3448, ISO VG Индекс вязкости по DIN ISO 2909	мм ² /сек.	90
	мм ² /сек.	110
	мм ² /сек.	прибл. 13,9
		100
		≥ 130
Низкотемпературное свойство Температура застывания	°C	≤ -36
Минимальный срок хранения Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в закрытой оригинальной упаковке в сухом месте	месяцы	60

Указания по безопасности:

При использовании данного продукта, пожалуйста, обращайтесь внимание на информацию в паспорте безопасности.